

Unser Leistungsspektrum für Ihre Produkte aus:

Stahl und Edelstahl
 Zinkdruckguss
 Messing
 Titan und Titanlegierungen
 Sonderlegierungen wie Neusilber, ...

Verfahren / Oberfläche	Abmaße	Bemerkungen / Hinweise
Vorbereitung:		
- Feinreinigung mit anschließender Vakuumtrocknung		
- Entlacken	400 x 400 x 400 mm (L x B x H) *	
- Entfetten	} L ≤ 1000 mm *	
- Schleifen / Polieren		
- Glaskugelmattieren		
- Strahlen mit Korund		
Trommelgalvanik:		
- Kupfer		mit CrVI- freier Blaupassivierung, auch in Dickschichtausführung sowie mit Gelb- oder Schwarzchromatierung, alles auch mit Versiegelung
- Nickel		
- Zink		
Gestellgalvanik:		
- Zink	L ≤ 1000 mm *	wie im Trommelverfahren
- Kupfer	} 500 x 500 x 250 mm (L x B x H) *	
- Nickel		
- Chrom		
- Schwarzchrom		
- Gold 24 Karat, Farbgold	} 500 x 500 x 250 mm (L x B x H) *	
- Palladium		
- Silber und Passivierung		
- Schwarzruthenium		
- partielle galv. Beschichtung		
Sonstiges:		
- Spritzlackieren	L ≤ 1000 mm *	für alle Oberflächen
- Antik-Einfärbungen	auf Anfrage	Einfärbungen möglich von: - Kupfer, - Messing, - Zink, - Silber, - Nickel
- Tempern		- bis 450° C

*abweichende Abmaße auf Anfrage